

## 10 FLEXJET UND FLEXJET+

### DER NEUE STANDARD FÜR SPÜLANHÄNGER

Die Modelle FlexJet und FlexJet+ sind äußerst kompakter Spülanhänger mit kraftvoller Hochdruckpumpe für die professionelle Kanal- und Rohrreinigung von Hausanschlüssen und Abwasserkanälen bis zu einem Durchmesser von 300 mm (FlexJet) oder 350 mm (FlexJet+). Sie eignen sich für professionelle Rohrreinigungsbetriebe und kommunale Dienstleister, sowie für Installationsbetriebe.

#### AUSGEKLÜGELTE TECHNIK

Die stromlinienförmige Form des FlexJet sorgt für einen sehr niedrigen Luftwiderstand. Dank seiner Kunststoffkarosserie verfügt der FlexJet+ über ein geringes Eigengewicht, wodurch mehr Kapazität für den Wassertransport frei wird.

ahezu alle Fahrzeuge können den FlexJet ziehen. Es ist lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B erforderlich. Der FlexJet+ ist ein gebremster Anhänger.

Der FlexJet schränkt die Sicht des Fahrers nach hinten über die Rückspiegel nicht ein. Das Fahrverhalten ist auch bei vollem Wassertank sehr stabil. Die Haspeln befinden sich in ergonomischer Arbeitshöhe und bieten somit bestmöglichen Bedienungskomfort. Alle Bedienelemente des FlexJet+ befinden sich im Heckbereich und sind sehr gut erreichbar.

Der FlexJet besitzt einen integrierten Wasserbehälter für 400 Liter Wasser. Über dem Wassertank befindet sich ein geräumiger Stauraum mit abschließbarer Klappe. Der FlexJet+ hingegen verfügt über einen integrierten Wasserbehälter mit 550 Liter Fassungsvermögen.

#### STABIL ABER FLEXIBEL

Die innovative Konstruktion des Tanks führt zu einer sehr stabilen Straßenlage, wodurch gefährliche Lastwechsel durch Aufschaukeln auf ein Minimum begrenzt werden. Der Anhänger ist äußerst bedienungsfreundlich und in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Darüber hinaus lässt sich der FlexJet+ ganz einfach um zahlreiche Optionen erweitern.

Für den flexibel einsetzbaren FlexJet+ gibt es unzählige Einsatzmöglichkeiten: Sie möchten eine Fassaden-, Drainage- oder Oberflächenreinigung ausführen? Kein Problem! Der FlexJet macht seinem Namen alle Ehre.

Der Raum für Motor und Pumpe ist nahezu vollständig geschlossen, verfügt über ein spezielles Kühl- und Auspuffsystem und ist mit brandhemmendem Isolationsmaterial verkleidet. Diese Maßnahmen sorgen für eine hervorragende Schalldämpfung des FlexJet+. Für ausreichende Belüftung ist gesorgt - somit kann die Motorhaube sogar während der Arbeit geschlossen bleiben. Während der Fahrt dringt bei geschlossener Haube kein Straßenschmutz ein.

Auf Seite 15 finden Sie alle Optionen.

**ΚΑΜΑ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.**  
**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ**  
**ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 13**  
**570 13 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ**  
**ΤΗΛ. 2310-69.8962**  
**ΦΑΞ. 2310-69.90.71**



- > KOMPAKTER SPÜLANHÄNGER
- > OPTIMALER BEDIENUNGSKOMFORT
- > INTEGRIERTE WSSERTANKS
- > LIEFERBAR IN VERSCHIEDENEN VARIANTEN
- > GEEIGNET FÜR ROHRE BIS NW 350 MM

#### TECHNISCHE DATEN

	FlexJet Basic	FlexJet Standard	FlexJet+
Einsatz	Max 300 mm	Max 300 mm	Max 350 mm
Version	Ungebremst, ohne Abdeckhaube	Ungebremst, mit schalldämmender Abdeckhaube	Gebremst mit Abdeckhaube
Antrieb	Honda 15 kW (20 PS)	Honda 15 kW (20 PS)	Honda 15 kW (20 PS) Honda 18 kW (24 PS)
Pumpe Rioned/Spec	150 bar / 45 l/min	150 bar / 45 l/min	140 bar / 60 l/min 150 bar / 45 l/min 150 bar / 55 l/min
Druckregler	Type Speck mit automatischem Bypass	Type Speck mit automatischem Bypass	Type Speck mit automatischem Bypass
Wasserbehälter	400 Liter	400 Liter	550 Liter
Brennstoffbehälter	15 Liter	15 Liter	15 Liter
Füllhaspel	35 Meter NW 19	35 Meter NW 19	35 Meter NW 19
Hochdruckschlauch	50 Meter NW13 (1/2")	50 Meter NW13 (1/2")	60 Meter NW13 (1/2")
Hochdruckhaspel	Manueller Antrieb	Manueller Antrieb	Manueller Antrieb
Gewicht	> 370 Kg	> 390 Kg	> 430 Kg
Abmessungen (LxBxH)	2815 x 1375 x 1320 mm	2815 x 1375 x 1320 mm	3070 x 1375 x 1320 mm
Düsen	2 x 1/2" (1 offen, 1 blind)	2 x 1/2" (1 offen, 1 blind)	2 x 1/2" (1 offen, 1 blind)
Zubehör	Pistole mit Lanze	Pistole mit Lanze	Pistole mit Lanze
Farbe	Gelb (RAL 1032) oder weiß (RAL 9010), andere Farben optional lieferbar		



Geräumiger Stauraum



Option: FlexMote